

MEMBRANA LÍQUIDA ML1 (BLANCA, ROJA Y VERDE)

No inflamable — membrana acrílica elástica e impermeable para uso exterior

¿Qué es?

Membrana acrílica de base acuosa, elástica e impermeable, para uso exterior: ideal para techos, muros, terrazas, azoteas y superficies inclinadas o verticales. Transitable, de muy alta adherencia y resistencia a la intemperie (lluvia, frío, calor, granizo).

Su tecnología de curado UV produce una película altamente elástica, impermeable y resistente al envejecimiento por condiciones ambientales. No es inflamable y es de muy fácil aplicación.

Posee excelente penetración y poder cubritivo: soluciona problemas de afloramiento de manchas de humedad, goteras o filtraciones. Apta para chapa, fibrocemento, hormigón, madera, ladrillos, carpetas de cemento, etc. Una vez seca no deja pegajosidad residual al tacto, y permite reimpermeabilizar superficies con recubrimientos acrílicos preexistentes.

PRESENTACIÓN



ML1

Membrana líquida impermeabilizante, disponible en Blanco Intenso, Verde Bahía y Rojo Teja.

Envases disponibles: 10 litros (13 kg) y 20 litros (26 kg).

Modo de aplicación

Para lograr óptimos resultados, aplicar una primera mano diluida (una parte de producto por dos de agua) y luego, como mínimo, dos manos más sin diluir. El secado entre manos es de 6 a 12 horas, según la temperatura y humedad ambiental.

Se aplica con rodillo en superficies planas y lisas; usar pincel en zonas de difícil acceso donde no pueda pasar el rodillo.

Colores

Blanco Intenso, Verde Bahía y Rojo Teja. El ML1 Blanco Intenso puede entonarse a diversos colores utilizando entonadores universales para pinturas al látex.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido muy viscoso, de olor característico
Solubilidad	Soluble en agua
Sólidos	65 %
Viscosidad	128 UK
Peso específico	$1,3 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Rendimiento

- Techos: 1 litro rinde 1 m² de trabajo terminado, aplicando una mano diluida y las manos sin diluir necesarias hasta llegar al consumo indicado.
- Muros y frentes: 1 litro rinde 8-9 m², aplicando una mano diluida y dos manos más sin diluir.



En cuanto al tratamiento de la o las superficies a pintar, se ruega leer detenidamente las indicaciones impresas en el envase.

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com